

Нетъкан геотекстил

Изработва се от полипропиленови нишки, полиестерни влакна или в комбинация от двете, използвайки иглена технология. В зависимост от приложението може да се използва един от видовете като нетъкан геотекстил без термична обработка, с термична обработка, с усиленни влакна или с негорими/трудно запалими влакна. Геотекстилните платна са широки до 6,5 м., с дебелина от 1,5 мм до 6,6 мм, тегло от 130 до 1200г/м и с дължина от 60 до 200 м. Предлагат се на рола.

Предимства: Устойчиви на плесен, бактерии, киселинност на почвата, на повечето химически съединения и са трудно горими. Излагането им на слънчево лъчение трябва да се ограничва, за да се минимизира възможността от фотодеградация.

Приложения:

Пътно строителство:

Изграждане на пътища, магистрали, железопътни линии, летища.
Изграждане на второстепенни и временни пътища.
Изграждане на паркинги и бензиностанции.
Укрепване на свалчища.

Водни и екологични приложения:

Дрениране на язовири.
Изграждане на сметища.
Защита от ерозия на корита.
Защита на геомембрани.

**Офис:**

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)