

Изоляция от микропореста гума K-FLEX ST FRIGO

DI (вътрешен диаметър)	дебелина	метра / кутия	Цена метра / кутия без ДДС
6 мм.	6 мм	90	33.00 лв.
8 мм.	6 мм	80	33.00 лв.
10 мм.	6 мм	70	33.00 лв.
12 мм.	6 мм	60	33.00 лв.
15 мм.	6 мм	57	33.00 лв.
18 мм.	6 мм	45	33.00 лв.
22 мм.	6 мм	35	33.00 лв.
28 мм.	6 мм	30	33.00 лв.

Техническа характеристика

Диапазона на работни температури	- 45° C до + 116° C
Топлопроводимост	- 20° C $\lambda = 0.033$ W/m K
DIN 52612 I DIN 52613	0° C $\lambda = 0.035$ W/m K
BS 847 част 2 1986	+ 20° C $\lambda = 0.037$ W/m K
Влагоустойчивост Фактор DIN 52516 - ISO 9346	$\mu \geq 7000$
Пожароустойчивост	Клас 1, CSE RF 3/77 , Италия . По класификация на НПИПАБ се отнася към групата на трудногоримите материали. Не разпространява пламък . Не капе.
Устойчивост на корозия	DIN 1988/7
Устойчивост на UV лъчи	Добра
Звукопоглъщане DIN 4109	До 32 db.
Мирис	Отсъства
% затворени клетки	> 90
Еластичност	Отлична
Плътност	от 55 до 70 кг./куб. м.



Офис:

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)