

## Възвратна клапа междуфланцов тип, свободен диск от неръждаема стомана 316

**Вариант с тяло и диск от неръждаема стомана 316:**

DN	Ф D	Ф P	E	D	Ф C	Тегло	Цена брой без ДДС
50	109	32	16	0	87	0,8	55,57
80	144	56	16	3	119	1,45	87,42
100	164	75	18	4	147	2,3	116,11
125	191	98	18	5	167	3,5	161,48
150	220	120	20	6	198	4,15	211,98
200	275	164	22	8	248	7	391,68

Работно налягане : PN 16			
Уплътнение тествано на 1.76 Мра			
Работна температура : от -20° С до +135 ° С			
Без пружина			
Приложение : прясна и морска вода, пара, всякакъв вид масла, киселини и алкални течности.			
Елементи и материали			
Пръстенчат болт : въглеродна стомана.			
Уплътнение : синтетична гума NBR			

**Офис:**

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

**Отдел оферти:**

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

**Склад:**

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)

