

Възвратна клапа междуфланцов тип, свободен диск от лята въглеродна стомана

Вариант с тяло и диск от лята въглеродна стомана:

DN	Ф D	Ф P	E	D	Ф C	Тегло	Цена брой без ДДС
50	109	32	16	0	87	0,8	18,53
65	129	45	16	2	109	1,2	22,1
80	144	56	16	3	119	1,45	24,5
100	164	75	18	4	147	2,3	35,24
125	191	98	18	5	167	3,5	53,96
150	220	120	20	6	198	4,15	67,37
200	275	164	22	8	248	7	107,42

Работно налягане : PN 16					
Уплътнение тествано на 1.76 Мра					
Работна температура : от -20° C до +135 ° C					
Без пружина					
Приложение : прясна и морска вода, пара, всякакъв вид масла, киселини и алкални течности.					
Пръстенчат болт : въглеродна стомана.					
Уплътнение : синтетична гума NBR					

Офис:

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)

