

Спирателен вентил по DIN

DN (mm)	D	D1	D2	b	f	z-d (mm)			L (mm)	DO
15	95	65	47	14	2	4-14	130	100		
20	105	75	58	16	2	4-14	150	100		
25	115	85	68	16	2	4-14	160	100		
32	140	100	78	18	2	4-18	180	120		
40	150	110	88	18	3	4-18	200	140		
50	165	125	102	20	3	4-18	230	140		
65	185	145	122	20	3	4-18	290	200		
80	200	160	133	20	3	8-18	310	200		
100	220	180	158	24	3	8-18	350	240		

Работно налягане : PN 16			
Работна температура : до +120 ° C			
Фланци : според DIN 2501, PN16			
Тяло : GG25			
Ос : неръждаема стомана 420			
Диск и пръстен :			
- неръждаема стомана 420 (до DN32)			
- неръждаема стомана 304, диск GG25 (над DN40)			
Уплътнение : графит			



Офис:

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)