

Демонтажна връзка PN 16

DN	ID (mm)	OD (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	b (mm)	
80	83	98	205	340	200	160	132	19	
100	101	144	205	340	220	180	156	19	
150	154	144	205	340	285	240	211	19	
200	206,5	170	215	350	340	295	266	20	
250	258	222	220	380	400	355	319	22	
Материали:		Фланци:	Ковък чугун						
		Пръстен:	EDPM						
		Гайка, винт, шпилка:	Неръждаема стомана 304						
Стандарт:			EN 1092-2						
Технически характеристики:		Налягане:	PN 16						
		Температура:	+ 80oC						
Приложение:		вода, въздух, нефт и течни горива, промишлени масла							
Регулиране B (mm):		+/-25							



Работно време: Понеделник - Петък
(от 09:00ч. до 18:00ч.)

бул: Цариградско шосе №16, бл. 11, вх. Д, ет. 5, ап. 72 тел/факс: 02/872 76 87,
873 94 37, 870 81 48

E-mail:

office@marivasy.com

marivasy@mail.bg

Управител:

0888/326 906 - Мария Славчева

Отдел оферти и логистика:

0886/709 336 - Димитър Тодоров

0886/715 493 - Нели Борисова

Счетоводство: 02/872 76 87

Работно време: Понеделник - Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)

E-mail:

mariva_sy@mail.bg

Управител склад:

0888/131 498 - Анита Младенова

Търговски мениджър:

0889/257 917 - Полина Филчева

Търговски представител:

0884/183 066 - Светослав Александров

[Кликни тук за да видиш този продукт в интернет страницата на MarivaSy](#)