

Демонтажна връзка PN 16

DN	ID (mm)	OD (mm)	L (mm)	L1 (mm)	D (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	b (mm)
80	83	98	205	340	200	160	132	19
100	101	144	205	340	220	180	156	19
150	154	144	205	340	285	240	211	19
200	206,5	170	215	350	340	295	266	20
250	258	222	220	380	400	355	319	22
Материали:		Фланци:	Ковък чугун					
		Пръстен:	EDPM					
		Гайка, винт, шпилка:	Неръждаема стомана 304					
Стандарт:			EN 1092-2					
Технически характеристики:		Налягане:	PN 16					
		Температура:	+ 80oC					
Приложение:		вода, въздух, нефт и течни горива, промишлени масла						
Регулиране B (mm):		+/-25						



Офис:

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота

(от 09:00ч. до 14:00ч.)