

Бентонитов геокмпозит

Бентонитовият геокмпозит е изработен композит, състоящ се от пулверизирани бентонитови гранули, вплетени и закрепени между два слоя геотекстил.

Предимства: Не се повлиява от замръзване и топене както и от влага и суша. Хидравличните характеристики на бентонитовия геокмпозит остават постоянни благодарение на пластичността и способността му да регенерира, лесен за монтаж, евтин за транспортиране – един камион геокмпозит се равнява на 400 камиона глина. Бентонитният геокмпозит е хомогенен материал, подлага се на стриктен производствен контрол в сравнение с глината, полезният строителен обем се увеличава с 10% при употребата му.

Приложение: Осигуряване на водонепропускливост на различни съоръжения като сметища, в основата им и за запечатване на резервоари, канали, тунели и др.



Офис:

Тел/факс: 02/872 76 87, 873 94 37, 870 81 48

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Отдел оферти:

Димитър Тодоров: 0886 / 709 336

Нели Борисова: 0886 / 715 493

Склад:

Анита Младенова: 0888 / 13 14 98

Работно време:

Понеделник-Петък

(от 09:00ч. до 18:00ч.)

Събота
(от 09:00ч. до 14:00ч.)